

FTS Clear Window Single 5G Antenne

Hersteller: Sensorview

Art.Nr.: FTS 96309



Allgemeines

Die transparente FTS Clear Window Single Antenne beginnt ab 600 Mhz zu arbeiten und endet bis 6 GHz. Die FTS Clear Window 5G Antenne kann dezent und trotzdem leistungsfähig perfekt außen am Fenster oder an der Wand angebracht werden. Bei europäischem Fensterglas mit Doppel- oder Dreifachverglasung arbeitet die Antenne ab 1000 MHz bis 6000 MHz.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Antennentyp	Mobile Rundstrahlantenne
Antennengewinn	3 dBi
Frequenzbereich	600 MHz bis 6000 MHz
Frequenzbereich (Fenster mit Doppel-/Dreifachverglasung)	1000 MHz bis 6000 MHz
Öffnungswinkel	ca. 360°
Impedanz	50 Ohm

Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	159 mm x 150 mm x 3 mm
Strahler (B x H)	150 mm x 129 mm x 3 mm
Material	Kunststoff
Farbe (Sockel)	Grau

Kabeldaten	
Kabellänge	165 mm
Kabeldurchmesser	2 mm
Fensterdurchführung ¹ notwendig?	Nein
Steckertyp	SMA Reverse
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C

Die transparente WLAN-Antenne entspricht den RoHS, CE und IEC Richtlinien.



Hersteller: FTS Hennig GmbH
01561 Großenhain
Telefon +49 3522 505076
www.fts-hennig.de